


V SCP 1 300 (900 999)


- Descargador de corrientes de rayo coordinado
- Bajo nivel de protección $U_p \leq 1200$ V



Fotografía no vinculante



Esquema del V SCP 1 300



Dimensiones del V SCP 1 300

Descargador de corrientes de rayo coordinado unipolar para su utilización con barras colectoras o placas de montaje.

Tipo	V SCP 1 300
Art. Nr.	900 999
Clasificación según EN 61643-11	Tipo 1
Clasificación según IEC 61643-11	Clase I
Clasificación según UL1449	Tipo 2 Component assembly
Comportamiento de fallo del DPS	Tipo de DPS cortocircuitando
Tensión nominal AC (U_N)	240 V
Máx. tensión permisible de servicio AC (U_C)	300 V
Corriente de choque de rayo (10/350 μ s) (I_{imp})	7,5 kA
Energía específica (W/R)	14,06 kJ/Ohm
Corriente de impulso transitoria (I_{trans})	60 kA
Cumple la prueba de vida útil del DPS ["Lifetime test of SPD"]	Vestas spec. 0006 - 8619 a 5 kA
Nivel de protección (U_p)	$\leq 1,25$ kV
Máx. fusible previo	1000 A gG
Máx. corriente de cortocircuito	50 kA _{eff}
Tiempo de respuesta (t_A)	≤ 25 ns
Resistencia a cortocircuitos	10 kA / 80 ms
Tensión TOV (U_T) – Características	440 V / 120 min. – resistencia
Margen de temperatura de servicio (T_U)	-40 °C ... +70 °C
Número de puertos	1
Montaje sobre	barra colectora
Conexión	M12 perno roscado, M8 orificio ciego
Material de la carcasa	aluminio, termoplástico, color rojo, UL 94 V-0
Lugar de instalación	interior
Certificaciones	UL, KEMA
Peso	626 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364277649
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.